



Technische Merkmale

Medium
Gas

Max. Betriebsdruck
10 bar

Material
Gehäuse: GJS-400,
Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Spindel, Steckscheibenantrieb,
Steckscheibe: nichtrostender Stahl
Dichtungen: NBR für Gas
Schweißschelle HA-WELD: PE 100

Beschreibung
Aufschweiß-Hawlinger mit HA-WELD®-
Schweißsattel sind zum Aufschweißen auf
PE-Rohre nach DIN 8074 zu verwenden.

Der vertikale ZAK®-Muffen-Abgang
dient in Kombination mit ZAK®-
Spitzend-Fittings zum Anschluss von
Hausanschlussleitungen.

Bei allen Hawle Anbohrarmaturen vom Typ
Hawlinger® erfolgt die Absperrung über
eine kulissengetriebene Steckscheibe aus
nichtrostendem Stahl. Die Steckscheibe
wird in einem Gehäuse verschleißarm,

horizontal gegen feste, metallische
Anschläge bewegt.

Zum Öffnen bzw. Schließen des Durchgangs
ist lediglich eine Halbumdrehung (180°)
erforderlich.

In Kombination mit einem für Gas
geeigneten Anbohrgerät ermöglicht das
Absperrsystem die einfache Anbohrung
einer Rohrleitung, auch im Betriebszustand.

Spindelvierkant: 12,3 mm

Best.-Nr.	Medium *)	D	Abgang O	L	B	H	max. Bohrung	Bezeichnung	Gewicht
2390905005	●	90 mm	ZAK 46	229 mm	145 mm	273 mm	36 mm		7,30 kg
2390905007	●	90 mm	ZAK 46	239 mm	145 mm	273 mm	36 mm		5,80 kg
2391105005	●	110 mm	ZAK 46	230 mm	180 mm	293 mm	36 mm		5,90 kg
2391105007	●	110 mm	ZAK 46	230 mm	180 mm	293 mm	36 mm		5,90 kg
2391255005	●	125 mm	ZAK 46	230 mm	180 mm	307 mm	36 mm		7,60 kg
2391605005	●	160 mm	ZAK 46	229 mm	220 mm	341 mm	36 mm		7,90 kg
2391605007	●	160 mm	ZAK 46	229 mm	220 mm	341 mm	36 mm		6,20 kg
2391805005	●	1) 180 mm	ZAK 46	230 mm	245 mm	360 mm	36 mm		8,10 kg
2392005005	●	1) 200 mm	ZAK 46	243 mm	271 mm	358 mm	36 mm		8,30 kg
2392255005	●	225 mm	ZAK 46	230 mm	295 mm	408 mm	36 mm		8,40 kg
8700000000	-	-	-	-	-	-	-	Mehrpreis für Spindelbohrung	-

1) mit FRIALEN®-Schweißschelle

Produktergänzungen:

Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.3, Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 2.5